

Stiga Park 500 WX (TABLIER DE COUPE PARK 95 COMBI ELECTRIQUE)



Marque: Stiga
Code produit: 2F6130645/ST2
Disponibilité: 1
Poids: 0.00kg
Dimensions: 96.00in x 40.00in x 47.00in

Prix: ~~\$11 945,00~~ \$10 995,00

Courte description

La tondeuse frontale Park 500 WX est propulsée par un puissant moteur bicylindre STIGA ST 550 Twin de 586 cm³, auquel s'ajoute une transmission transaxe Tuff Torq à quatre roues motrices. Ainsi, aucune tâche de tonte n'est trop difficile, même lorsque tu t'attaques à des surfaces inégales. Pour des manœuvres légères et faciles, notamment autour des obstacles, le Park 500 WX est doté d'une articulation 50:50 et d'une direction assistée. Et son plateau de coupe monté à l'avant comprend des choix de coupe extra-larges de 95 m à 125 cm - tout en offrant une vue dégagée vers l'extérieur, un accès facile aux coins et une coupe précise le long des bordures.

Description

- Une qualité de broyer emblématique depuis 1975.
- La direction articulée STIGA facilite grandement les manœuvres
- Moteur bicylindre STIGA ST 550 Twin ultra-puissant de 586 cm³
- Transmission transaxe Tuff Torq à quatre roues motrices pour mieux grimper.
- Tableau de bord latéral compact et espace conducteur confortable
- Plateau de coupe non inclus (suggestion de plateau Combi 100 Q Plus). Housse de protection incluse.

SPÉCIFICATIONS

Informations générales

Famille

Park

Réf.

2F6130645/ST2

EAN/UPC

8008984852761

Gamme

Experience

Série

Série 5

Puissance

Source d'énergie

Thermique

Capacité de la batterie

30 Ah

Puissance

11.9 kW

Marque moteur

STIGA

Modèle moteur

ST 550 Twin Powered by STIGA

Cylindrée

586 cm³

Régime du moteur

3200 rpm

Tension de la batterie (Volt)

12 V

Étrangleur

Manuel

Système de refroidissement du moteur

Air

Capacité réservoir de carburant

12 l

Remplissage de carburant facile

Oui

Capacité réservoir d'huile

1.7 l

Surface de tonte

info_outline

7500 ?

Systeme de coupe

Largeur de coupe

95 - 125 cm

Soulèvement du plateau de coupe

Manuel

Réglage hauteur de coupe

Electrique

Position de travail

Oui

Entraînement

Entraînement

Quatre roues motrices

Vitesse maximale vers l'avant

10 km/h

Spécification

TYPE DE TERRAIN	
TYPE DE TERRAIN	TERRAIN ABRUPTE
MOTEUR	
MOTEUR	2 CYLINDRES
MATÉRIEL TABLIER DE COUPE	
MATÉRIEL TABLIER DE COUPE	FABRIQUÉ
SUPERFICIE DU TERRAIN	
SUPERFICIE DU TERRAIN	1 À 1,5 ACRES
TRACTION	
TRACTION	4X4
TYPE D'UTILISATION	
TYPE D'UTILISATION	PROFESSIONNEL

Galerie du produit

