

SOUFFLEUSE ST 5266 P



Marque: Stiga
Code produit: ST5266P
Disponibilité: 5
Poids: 0.00kg
Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prix: \$1 999,00

Courte description

Une souffleuse à neige à deux étages fiable et robuste capable de déblayer la neige jusqu'à 50 cm de profondeur et la projette jusqu'à 12 mètres avec son puissant moteur de 302 cc. Conçue pour travailler sur des surfaces moyennes à grandes, elle est adaptée aux allées, trottoirs et stationnements.

Description

- Puissante, équipée du moteur WS 300 de STIGA de 302 cc.
- Conduite souple avec blocage automatique du différentiel.
- Pneus «Snow Hog» de 16" pour une traction optimale.
- Poignées chauffantes pour votre confort lors de l'opération par grands froids.
- LED Lumières pour une grande visibilité de la zone de travail.

SPÉCIFICATIONS

Puissance

Source d'énergie

Thermique

Puissance

6.2 kW

Modèle moteur

WS 300

Cylindrée

302 cm³

Régime du moteur

3600 rpm

Protection contre les surcharges électriques

Boulons de cisaillement

Démarrage électrique

Oui

Capacité réservoir de carburant

4 l

Capacité réservoir d'huile

0.95 l

Systeme de travail

Largeur de travail

66 cm

Plateforme

Bi-étagée

Largeur de fraise

66 cm

Hauteur de déblaiement

53 cm

Diamètre de la fraise

37.5 cm

Type de fraise

Acier dentelé

Diamètre de la turbine

37.5 cm

Type de turbine

3 lames

Rotation de la cheminée d'éjection

190 °

Contrôle de la cheminée d'éjection

Manuel - manivelle sur tableau de bord

Matériau de la cheminée d'éjection

Acier

Contrôle du déflecteur

Manuel - manivelle sur tableau de bord

Matériau du déflecteur

Acier

Poignée à une main

Oui

Distance d'éjection

12 m

Entraînement

Traction

Auto-tracté

Transmission

Nombre de vitesses

6 avant + 2 arrière

Nombre de phases

2

Mode de transmission

Contrôle par levier

Type de transmission

Disque de friction

Equipement

Outil de nettoyage

Oui

Type de direction

Enclenchement automatique du blocage du différentiel

Roues

16" x 4.80-8

Type de roue

Profil à neige

Phares

DEL

Panneau de commande central

Oui

Couverture de protection

Oui

Poignées chauffantes

Oui

Kit / Outils

Vibrations et niveau sonore

Niveau sonore garanti LWA dB(A)

103

Niveau sonore mesuré LWA dB(A)

100

Niveau sonore mesuré LPA (à l'oreille de l'utilisateur) dB(A)

88.6

Niveau de vibration poignée gauche (m/s²)

3.06

Niveau de vibration poignée droite (m/s²)

3.4

Dimensions générales

Poids du produit emballé

138 kg

Longueur du produit

1440 mm

Largeur du produit

710 mm

Hauteur du produit

1130 mm

Poids produit

115 kg

Financement
paiement
approximatif *

MODÈLE	PRIX	MOI TAU ASS. S X	S TOTAL	TPS	TVQ	TOTAL
ST5266P 26"						
2S2664611/ST1	1 999 \$	20%	1 999 \$	99,95 \$	199,40 \$	2 298,35 \$

Spécification

MOTEUR	
MOTEUR	302 CC
TRACTION	
TRACTION	ROUE
TYPE D'UTILISATION	
TYPE D'UTILISATION	RÉSIDENTIEL LOURD
LARGEUR DÉBLAIEMENT	
LARGEUR DÉBLAIEMENT	26 POUCES

Galerie du produit

