

Coupe Broussailles Rotatif 60" (Rotary Cutter)



Marque: Braber Equipment

Code produit: BE-RC500G

Disponibilité: EN INVENTAIRE

Poids: 0.00kg

Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prix: \$2 095,00

Courte description

Spécifications du produit

Attelage au tracteur :

Attelage **3 points de catégorie 1** avec **tête d'attelage flottante et flexible**, permettant un raccordement facile au tracteur.

Puissance requise :

Conçu pour les tracteurs développant **jusqu'à 50 ch (HP)**, fonctionnant à **540 tr/min à la prise de force (PDF)**.

Performance de coupe :

Largeur de coupe de **60 po**, équipée de **2 lames sous le plateau** et d'une **hauteur de coupe réglable de 1 à 8 po**, idéale pour la coupe de l'herbe, des mauvaises herbes et des broussailles.

Construction robuste :

Plateau de coupe et longerons latéraux renforcés, avec un **plateau supérieur en acier de 3,5 mm** et des **parois latérales de 3,75 mm**, assurant une durabilité exceptionnelle.

Protection de la transmission :

Prise de force (PDF) **540 tr/min** munie d'un **boulon de cisaillement**, combinée à un **boîtier d'engrenages de 50 ch** avec protection contre les souches, pour une utilisation

fiable et sécuritaire.

Support arrière :

Roue arrière laminée robuste assurant une excellente stabilité et un déplacement en douceur sur les terrains accidentés.

Sécurité :

Chaîne de sécurité arrière offrant une utilisation sécuritaire et une protection accrue.

Poids :

Construction robuste de **605 lb (274 kg)**, procurant une excellente stabilité pendant le fonctionnement.

Description

Spécifications du produit

Attelage au tracteur :

Attelage **3 points de catégorie 1** avec **tête d'attelage flottante et flexible**, permettant un raccordement facile au tracteur.

Puissance requise :

Conçu pour les tracteurs développant **jusqu'à 50 ch (HP)**, fonctionnant à **540 tr/min à la prise de force (PDF)**.

Performance de coupe :

Largeur de coupe de **60 po**, équipée de **2 lames sous le plateau** et d'une **hauteur de coupe réglable de 1 à 8 po**, idéale pour la coupe de l'herbe, des mauvaises herbes et des broussailles.

Construction robuste :

Plateau de coupe et longerons latéraux renforcés, avec un **plateau supérieur en acier de 3,5 mm** et des **parois latérales de 3,75 mm**, assurant une durabilité exceptionnelle.

Protection de la transmission :

Prise de force (PDF) **540 tr/min** munie d'un **boulon de cisaillement**, combinée à un **boîtier d'engrenages de 50 ch** avec protection contre les souches, pour une utilisation fiable et sécuritaire.

Support arrière :

Roue arrière laminée robuste assurant une excellente stabilité et un déplacement en

douceur sur les terrains accidentés.

Sécurité :

Chaîne de sécurité arrière offrant une utilisation sécuritaire et une protection accrue.

Poids :

Construction robuste de **605 lb (274 kg)**, procurant une excellente stabilité pendant le fonctionnement.

Galerie du produit

